eInstruction™

INTERWRITEDualBoard™

LIM Interwrite DualBoard

: Interwrite™ DualBoard
E' un pannello interattivo che permette di scrivere in modo virtuale e utilizzare tutte le risorse del computer sulla sua superficie tramite una penna attiva. Necessita di un pc e videoproiettore.

: Consente di

- Realizzare presentazioni convincenti e creare un ambiente partecipativo: la sala riunioni e/o quella di formazione diventeranno luoghi dove si comunicherà in modo creativo e collaborativo!
- Usare sistemi operativi diversi (Windows, MAC o Linux) scrivere, annotare, disegnare o cancellare su un foglio bianco, a quadretti, a righi, selezionare diversi colori e spessori, realizzare forme geometriche, ma soprattutto utilizzare tutte le risorse presenti sul computer, restando sempre davanti alla lavagna.
- Avvalersi di una ricca galleria di immagini organizzata per tematiche, avendo la possibilità di catturare immagini sia dal pc, sia dalla rete e tramite il software Interwrite™ Workspace.
- Intervenire su un'altra schermata o "cambiare foglio", ma soprattutto salvare le videate in modo da poterle distribuire ai partecipanti alla riunione in formato elettronico (ppt, jpg, bmp, gif, tif, png, pdf, html) o cartaceo.
- Aumentarne le potenzialità con l'utilizzo degli altri prodotti della famiglia Interwrite™: Mobi e Risponditori.

: E' unica per

- Le penne attive ognuna con due funzioni: penna e mouse avendo sul suo dorso due tasti che fungono da tasto destro e tasto sinistro del mouse e con possibilità di utilizzare ambedue contemporaneamente sulla stessa board. E' anche possibile utilizzare lo stesso pannello ripartendolo da due fino a nove partizioni ed utilizzarlo fino a nove strumenti di input contemporanei (penne, Mobi, FaD, etc.).
- L'elevata risoluzione permette di usare tutti i programmi e gli applicativi: ad esempio in Excel sarà possibile effettuare il trascinamento delle celle, oltre a scrivere in maniera veloce e continuativa.
- La resistenza agli urti diretti, poiché la tecnologia elettromagnetica è protetta da un pannello laminato ed un foglio in alluminio.
- La superficie ripannellabile nel caso di scrittura con pennarelli indelebili o graffi profondi fino ad uno spessore di 0,5 cm, e di essere utilizzata con normali pennarelli, pertanto pulibile con qualsiasi panno o prodotto chimico e/o ecologico.
- L'opportunità di adoperarla a distanza tramite piattaforme di FaD (formazione a distanza sia sincrona che asincrona).

KnowK®

www.knowk.it - info@knowk.it

: Scheda Tecnica

Tecnologia	Elettromagnetica
Risoluzione	Esterna: 1000 linee per pollice (39.4 linee per millimetro) Interna: 4096 linee per pollice
Velocità di tracciamento	250 linee al secondo
Tipi di collegamento	Seriale (RS-232), USB o Wireless RF
Tipologia di input	Penna attiva con possibilità di multi-utilizzo
Compatibilità software	Windows 98SE, Me, 2000, NT, XP, Vista, 7 Mac OS® X 10.4.11 o superiore Linux kernel c.2.6.x
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40 °C
Temperatura di conservazione	da –40 a 70 °C
Garanzia	3 anni estendibili a 5 con registrazione
Tipi di collegamento	Seriale - USB – wireless RF (opzionale)
Alimentazione	Alimentazione con uscita 9V – 1A o da cavo USB.

: Modelli

Modello	Dimensione area attiva (diagonale)	Formato	Larghezza	Altezza	Peso
1260	60 pollici	4:3	138,4 cm	107,3 cm	11,4 kg
1277	77,5 pollici	4:3	174,0 cm	134,0 cm	17,7 kg
1285	85 pollici	16:9	204,5 cm	122,6 cm	19,6 kg
1295	95 pollici	16:9	227,3 cm	134,0 cm	23,5 kg

: Il Kit comprende:

- Interwrite DualBoard
- Cd- Software Interwrite Workspace (con possibilità di aggiornamento gratuito dal sito www.knowk.it), licenza, guida in linea, drivers, librerie con sfondi e oggetti
- n.2 penne attive
- Supporto ricarica-penne con aggancio per fissaggio alla lavagna
- Supporto in alluminio per fissaggio a parete
- Distanziatori per livellamento parete
- Alimentatore 9V - 1A
- Cavo seriale RS232
- Cavo USB
- Garanzia 3 anni estendibile a 5 con registrazione

TEAM TEACHING

Distributore e Centro Dimostrativo di Roma

www.teamteaching.com

KnowK®

www.knowk.it - info@knowk.it

EPSON EMP EB-440W

L'insegnamento è più interessante con il proiettore Epson EB-440W progettato per ottimizzare le presentazioni in aula, grazie all'ottica ultra-corta, agli altoparlanti incorporati e alla tecnologia 3LCD. È il partner perfetto per l'insegnamento con lavagne digitali e per la didattica interattiva.
Niente riflessi né ombre. Il videoproiettore a ottica ultra-corta è in grado di proiettare immagini nitide da 70" in formato 16/10 da una distanza di soli 16 cm, caratteristica che lo rende il prodotto ideale per l'ambiente didattico e per evitare che si creino ombre provocate da persone e oggetti davanti allo schermo.
Altoparlante incorporato. Anche il suono è più nitido, per merito dell'altoparlante da 10 W incorporato, grazie al quale gli insegnanti hanno la certezza di essere ascoltati.
Tecnologia Epson 3LCD. Le presentazioni e le lezioni si animano, grazie alla nuovissima tecnologia Epson 3LCD che offre un livello incredibile di colore e di dettaglio.

Accessori in dotazione

» cavo di alimentazione da 4,5 m
» telecomando + batterie
» software in dotazione
» adesivo di protezione password
» manuale utente
» piastra di installazione

Contenuto della confezione

» Unità principale
» Piastra per montaggio su parete e coperchio
» Copri-cavo

Scheda tecnica

Tecnologia	
Sistema di proiezione	3LCD
Risoluzione	WXGA - 16:10 (1280 x 800)
Formato nativo	16:10
Ottico	
Luminosità	Luminosità* (modalità Normale/Economy): , 2.200 lm/1.540 lm, Colour light output* (modalità Normale/ Economy), : 2.200 lm/1.540 lm, * Valori basati su ISO 21118
Riproduzione colore	Completa
Contrasto	1600:1
Rapporto tra i lati dell'immagine	16:10
Zoom	x1, 35 digitale
Dimensione schermo	Da 59" a 97"
Gittata lente	0, 37:1
Correzione trapezoidale	Manuale ±5°
Apertura diaframma lente di proiezione (F Number)	1, 80
Lunghezza focale lente di proiezione	4.68mm

Tipo di messa a fuoco/zoom	Design a specchi / Messa a fuoco manuale
Tipo di lampada	230 W UHE – E-TORL
Durata lampada (ore)	2.500 ore / 3.500 ore (modalità Normale/Economy)
Unità DVD	
Ingresso video	RCA x 1, S-Video x 1, Component (D-sub 15-pin) x 1
Ingresso computer	D-sub 15-pin x 2 (RGB), USB 2.0 tipo B x 1
Ingresso audio	Mini jack stereo x 2, RCA (rosso/bianco) x 1, Mic
Ingresso USB/ Dispositivo di memoria USB	USB 2.0 tipo A x 1
Controllo	RS-232C (D-sub 9-pin) x 1, LAN (RJ45) x 1
Rete	LAN (RJ45) x 1
Output Computer	D-sub 15 pin x1
Output altoparlante	10 watt x 1
AV Mute Slide	Funzione A/V mute digital
Spegnimento istantaneo	Sì
Modalità colore	8 modalità, inclusa modalità lavagna digitale
Funzionalità di rete con e senza fili	Wireless opzionale (802, 11 a/b/g fino a 54 Mbps)
Direct Power On/ Off	Sì
Sicurezza	Lucchetto e foro per cavo di sicurezza, lucchetto Kensington, barra di sicurezza, password di protez

Menu On Screen (OSD)	34 lingue
Accensione	
Alimentatore	100 - 240 V CA ±10%, 50/60 Hz
Consumo elettrico a lampada accesa	338 W / 246 W (modalità Normale/Economy)
Consumo elettrico in stand by	9 W / 1 W (modalità Normale/ Economy)
Generale	
Dimensioni L P A	369 x 481 x 115 mm (piedini esclusi)
Peso	5.7 kg
MainUnitProduct. specification. projectorNoise. name	35 dB / 28 dB (modalità Normale/Economy)
Temperatura tollerata	Da 0 a 35 °C
Altezza tollerata	Da 0 a 2.286 m
MainUnitProduct. specification .warranty Lamp. name	1 anno
Garanzia del proiettore	2 anni

*WiFi opzionale